

UNIDAD DE PROCESADO PRINCIPAL DE MINI CÁMARA IP DÍA/NOCHE



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Unidad de procesamiento principal de mini cámara IP día/noche
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Stream triple
- Resolución de hasta 4MP @25 ips
- Filtro electrónico
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensor y máscaras de privacidad, zonas ROI
- Detección inteligente de vídeo (IVS), Detección facial
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 2 entradas / 2 salidas de alarma
- 1 RS232

CARACTERÍSTICAS

- Formatos de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Resolución digital: 4MP (2688x1520), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), etc.
- Stream 1: 4MP (1~25 ips)
- Stream 2: D1 (1~25 ips)
- Stream 3: 720P (1~25 ips)
- Modo día/noche con filtro electrónico
- Balance de blancos: auto/natural/farola/exterior/manual
- Control de ganancia auto/manual
- Compensación de contraluz (BLC, HLC, WDR real 120dB)
- Reducción de ruido 3D-DNR
- Videosensor de 4 zonas rectangulares
- 4 máscaras de privacidad
- ROI de 4 zonas
- Modo espejo
- Zoom digital 16X
- Detección inteligente de vídeo (IVS): Cruce de línea, intrusión, objetos perdidos/abandonados
- Funciones inteligentes avanzadas: Detección facial
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 2 entradas / 2 salidas de alarma
- 1 puerto RS232
- Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 128GB (tarjeta no incluida)
- Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protocolos de red: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
- Compatible con ONVIF, PSIA, CGI
- Hasta 10/20 usuarios
- Alimentación: 12V CC
- Consumo: <6W (funcionando con la unidad de lente)
- PoE 802.3af, Class0
- Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
- Humedad: <95%
- Dimensiones unidad principal: 110 x 82,7 x 24 mm
- Peso unidad principal: 210 g
- Requiere unidad mini cámara-sensor

PRODUCTOS RELACIONADOS

